

Pfostenträger (Punktfundamente)  
Grundkonstruktion Flachdach  
Grundkonstruktion Satteldach  
Dachrinne Flachdach(innenliegend)  
Trapezprofilblech  
Klassisches Pappdach  
EPDM Dachbahn  
Walblende  
Dachpfannenprofilblech  
Schindeldach  
Geräteraum

## Eingangstür mit Fenster

Leimholzbogen  
LED Beleuchtung/Solar  
Besonderheiten Fachwerk

KOSTENLOSE BERATUNG  
**0800 - 66 46 77 3**

web [www.carport.de](http://www.carport.de)  
mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)  
fax 03834 - 834 329

Die Tür auspacken und auf Schäden prüfen.

Hängen Sie das Türblatt aus.

Stellen Sie den Rahmen zwischen die beiden dafür vorgesehenen Pfosten und richten Sie die Tür mit der Wasserwaage lot- und waagrecht aus. Achten Sie darauf, dass die Bodenschiene aufliegt. Die Tür muss nach innen öffnend eingebaut werden. Andernfalls erlischt die Garantie des Herstellers.

Befestigen Sie den Rahmen an jeder Seite mit 4 Spanplattenschrauben 6x110 (40 cm Abstand zwischen den Schrauben) am Pfosten. Dabei zuerst die Bandseite des Rahmens befestigen. Der Rahmen darf dabei nicht auseinandergezogen oder zusammengedrückt werden. Bei Bedarf unterfütern Sie mit Holzklötzchen.

Hängen Sie die Tür wieder ein und machen Sie eine Funktionsprobe. Bei Bedarf muss die Tür nachjustiert werden.

Bauen Sie nun die Klinke und die Blenden, sowie den Profilzylinder (nicht im Lieferumfang) ein.  
Größe Profilzylinder: 35/35



Die Tür unterliegt den jahreszeitlichen Schwankungen der Feuchtigkeit. Da Holz bekanntlich arbeitet, wird die Tür im Winter mit großer Wahrscheinlichkeit klemmen. Justieren Sie die Tür entsprechend nach. Bei Bedarf muss die Tür noch einmal ausgebaut werden und der Rahmen außen etwas verkleinert werden. Dies geht am Besten mit einem kleinen elektr. Handhobel.



Streichen Sie die Tür bitte sofort nach dem Einbau mit einem wasserabweisenden Anstrich. (wenn in natur oder imprägniert geliefert wurde)

Viel Freude beim Bauen.

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.